



Pneumatics

Trykluftprodukter

Synonymt med kvalitet, høj funktionalitet og sikkerhed



Trykluftkoblinger, CEJN serie 320

- Stærke, holdbare, enhåndsbetjente trykluftkoblinger, udført i Zink belagt stål, nipler i hærdet Zink belagt stål.
- Med CEJNs originale ventil-design med højt flow
- Udvendt gevind på koblinger og nipler er med påført pakning
- Nominel flowdiameter 7,6 mm, flowkapacitet 2.100 ltr./min
- Maks. arbejdstryk 16 bar, temperatur + 20° - 100° C.



Kobling m/invendt gevind



Tilslutning	Lev. varenr.
G 1/4"	103201202
G 3/8"	103201204
G 1/2"	103201205

Kobling m/udvendigt gevind



R 1/4"	103201152
R 3/8"	103201154
R 1/2"	103201155

Kobling m/slangenippel



6,3 mm (1/4")	103201002
8 mm (5/16")	103201003
9 mm (1/2")	103201009
10 mm (3/8")	103201004
13 mm (1/2")	103201005

Nippel m/invendt gevind



G 1/4"	103205202
G 3/8"	103205204
G 1/2"	103205205

Nippel m/udvendigt gevind



R 1/4"	103205152
R 3/8"	103205154
R 1/2"	103205155

Nippel m/slangenippel



5 mm (3/16")	103205001
6,3 mm (1/4")	103205002
8 mm (5/16")	103205003
10 mm (3/8")	103205004
13 mm (1/2")	103205005

eSafe - udluftende sikkerhedskobling m/invendt gevind



Tilslutning	Lev. varenr.
G 1/4"	103202202
G 3/8"	103202204
G 1/2"	103202205

eSafe - udluftende sikkerhedskobling m/udvendigt gevind



R 1/4"	103202152
R 3/8"	103202154
R 1/2"	103202155

eSafe - udluftende sikkerhedskobling m/slangenippel



6,3 mm (1/4")	103202002
8 mm (5/16")	103202003
10 mm (3/8")	103202004
13 mm (1/2")	103202005
9 mm	103202009

Trykluftslangesæt, CEJN serie 320

- Klar-til-brug spiralslanger med kobling/nippel CEJN serie 320
- Velegnede til brug med luftværktøj i håndværk, landbrug og industri
- Slange i slidstærk, ekstrem fleksibel PUR med fortræffelig evne til at holde formen
- Maks. arbejdstryk 10 bar



Arb. længde mtr.	Slange mm x mm	Lev. varenr.
4	5x8	199589903
4	6,5x10	199589904
6	6,5x10	199589913
6	8x12	199589915

Trykluftslanger, armeret

- Slange i slidstærk, ekstrem fleksibel PUR med fortræffelig evne til at holde formen
- Fortrinlig resistens mod olier opløsningsmidler og andre ikke-vandholdige opløsninger
- Lang levetid med fantastisk ældningsmodstand



Total længde mtr.	Slange mm x mm	Lev. varenr.
100	6,5x10	199581000
50	6,5x10	199581020
100	8x12	199581200
50	8x12	199581220
100	9,5x13,5	199581350
50	9,5x13,5	199581370
100	11x16	199581600
50	11x16	199581638
50	13x18	199581801

Blæsepistol, CEJN serie 208

- Kvalitetsblæsepistol med høj blæsekraft og ergonomisk greb
- Kan leveres med CEJNs støj-reducerende StarTip blæserør
- Med fast blæserør eller som basispistol til påskruning af løse blæserør.
- Udført i plast med metaldele i messing; NBR-pakninger
- Flow 500 ltr/min., maks. 16 bar
- Tilslutning 1/4" gevindmuffe



Blæsepistol	Lev. varenr.
m/90 mm fast rør	112080100
m/90 mm fast rør/star-tip	112083100
basispistol u/blæserør	112080000
løst 500 mm blæserør	112080220

Blæsepistol, CEJN serie 210

- Ny MultiFLOW-blæsepistol, der effektivt rengør overflader ved hjælp af en uforlignelig blæsekraft
- Udført i plast og aluminium med pakninger i NBR
- Kan også anvendes som spulepistol med vand
- Air flow min-max 200 l/min - 1200 l/min Maks arbejdstryk: 16 bar (232 PSI) Temperature range: -20°C — +60°C (-4°F — +140°F) 16 bar Arbejdstryk
- Med serie 320 koblingsnippel eller med 1/4" muffe



Blæsepistol	Lev. varenr.
Serie 320 nippel	112100400
1/4" muffe	112100450

Slange- og kabeltromler, trykluft og elektricitet

CEJNs automatiske slangeruller byder på en høj kvalitets oliebestandig polyurethanslange. Tilgangsslansens tilslutning, aksel og drejeled er designet til at sikre højt flow og lavt trykfald, hvilket sikrer god ydelse. Tromlen og fjederen er testet til at modstå mange timers intensiv brug. Tromlerne kan drejes 300°, hvilket giver brugeren fuld bevægelsesfrihed og den lave trækraft gør det let for enhver at håndtere. Det robuste udvendige hus beskytter slangen og oprullemekanismen mod snavs og fremmedlegemer. Quick-Lock-funktionen på monteringsbeslaget giver let og enkel montering samt service. Slangetromlerne er tilgængelige i flere forskellige størrelser huse og slangedimensioner, samt med armeret gnistbeskyttet slange. Leveres med tilgangsslange som standardudstyr.



Trykluft

Slange-længde mtr.	Dimensioner slange mm x mm	Lev. varenr.	Tilslutning	Diameter mm	Vægt kg
7	8x12	199115020	R 1/4"	330	3,9
9	6,5x10	199115010	R 1/4"	330	3,9
10	11x16	199115130	R 1/2"	430	6,6
14	9,5x13,5	199115120	R 1/4"	430	6,3
16	8x12	199115100	R 1/4"	430	6,3

Trykluft, gnistbeskyttet

Slange-længde mtr.	Dimensioner slange mm x mm	Lev. varenr.	Tilslutning	Diameter mm	Vægt kg
14	9,5x13,5	199115125	R 1/4"	430	6,3

Elektricitet

Slange-længde mtr.	Dimensioner kabel mm ²	Lev. varenr.	Tilslutning	Diameter mm	Vægt kg
10	3x1,5	199115050	Schuko stik	330	4,6
17	3x1,5	199115150	Schuko stik	430	6,7

Se komplet katalog på www.cejn.dk



Pneumatics APS,
Industridalen 2, 8870 Langå
Tlf.: 86 453 453, www.pneumatics.dk